

STARTIUM 680E är en startarladdare som kan ladda AGM / Gel (Stopp / Start) flytande batterier och för att starta moderna fordon på ett säkert sätt.

LADDA

12V	20-675 Ah
24V	20-525 Ah

START

12V	380 A
24V	270 A



Ladda alla batterityper: Välj laddningskurvan för batterityp - Vätska, Gel, AGM - eller om det inte är känt, välj det universella läget som säkerställer en säker ändring för alla dessa batterityper. Välj mellan 4 laddningsutgångar, 5A, 15A, 20A och 40A.



Ladda upp till 100% säkert: Den avancerade flerstegsladdaren laddar till 100% och kräver ingen tillsyn eller att batteriet ska tas bort från fordonet. Vid laddningens slut går laddaren in i ett flytläge för att hålla batteriet vid 100%.



Smart: Denna enhet analyserar batteriets hälsa permanent och justerar automatiskt utspänningen. Spänningen och laddningsgraden visas i realtid på den digitala skärmen.



Skydd för fordonets elektronik: Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet. Ingen risk för gnistor, det finns ingen spänning på klämmorna när de inte är anslutna till ett batteri.



Laddning av ett djupt urladdat batteri: STARTIUM kan ladda upp batterier så låga som 1V. Detta är inte möjligt om batteriet är skadat.



TIMER: Funktion som möjliggör säker laddning vid laddning av djupt urladdade batterier (<1V).



SOS ÅTERHÄMTNING : Aktiverar återvinning av sulfaterade batterier.



Automatisk start: Enheten börjar automatiskt sända ström till batteriet när bilens startfunktion aktiveras. Fjärrkontrollen behövs inte längre.



Smart start: STARTIUM 680E upptäcker automatiskt skadade eller dåligt sulfaterade batterier. I detta fall kommer det inte att leverera ström för att skydda fordonets elektronik.



Levereras med:
• 2,3m kablar
• Isolerade klämmor



YTTERLIGARE EGENSKAPER

+ Automatisk omstart går tillbaka till de senast använda inställningarna.

+ Alternatortestfunktion för att hjälpa till att hitta fel.

+ Felkoder som visas på den digitala skärmen för enkel felsökning.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _n	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						